

PROMO

Tecno Light Sound

Via Gorizia, 43 – 73014 Gallipoli (Lecce) Tel & Fax 0833 201175 – 0833 274749

E-mail: info@tecnolightsound.it Web:www.TecnoLightSound.it

Il Proiettore pubblicitario mod. Promo può proiettare una o più immagini a distanza variabile tra i 3 e i 80 metri. Le sue dimensioni ridotte e il design ricercato ne permettono un'agevole installazione in ogni ambiente. Particolarmente indicato in ambienti chiusi come ristoranti, pub, locali commerciali e vetrine.

Disponibile con diversi tipi di lampade a scarica ed alogene. Il proiettore, nella sua dotazione standard, permette di proiettare un'immagine realizzata su diapositiva 35x24mm, lucido per stampante a getto di inchiostro o laser, gobos metallici o dicroici con diametro max 42mm. Si può decidere di utilizzare una sola lente obbiettivo per avere una immagine più piccola, oppure utilizzare anche la seconda lente in dotazione, per avere una immagine variabile da piccola a grande (Zoom). Sono disponibili accessori motorizzati che permettono di proiettare un'immagine rotante, più immagini, oppure trasformare il proiettore in un cambiacolori. Con l'uso di un idoneo accessorio è possibile il



DISCO PORTA IM-



DG05 L'accessorio disco porta immagini permette di proiettare 5 immagini in successione con frequenza regolabile da 4 a 40 secondi. L'accessorio va montato sul proiettore e collegato alla presa di alimentazione a 9V. presente sul fronte dello stesso. La scelta delle immagini e il tempo di esposizione avviene attraverso i comandi presenti sull'accessorio.

DG05 DMX L'accessorio permette di proiettare fino a 5 immagini differenti. L'accessorio può essere pilotato con segnale Dmx-512 oppure programmato tramite i comandi presenti sulla sua scheda. L'accessorio montato sul proiettore si alimenta tramite la presa di alimentazione 18V presente sul fronte del proiettore Promo.

IMMAGINE ROTANTE RG 01



RG01 L'accessorio immagine rotante permette di proiettare un'immagine rotante in senso e velocità variabili. L'accessorio va montato sul proiettore e collegato alla presa di alimentazione 9V. presente sul fronte del Promo.

DG 05 Color Montando un set di filtri colore sull'accessorio porta immagini è possibile trasformare il proiettore Promo in un cambiacolori

ALIMENTAZIONE: 220V 50 Hz
PROTEZIONE: FUSIBILE
VENTILAZIONE: forzata a mezzo ventole assiali
OTTICA: specchio parabolico, condensatore ottico bilente con lente asferica, obiettivo bilente, zoom.
LAMPADA: 4 versioni disponibili:
- **HTI 300** (cod. PROMO HTI)
- **MSD 250** (cod. PROMO MSD)
- **CDM-SAT 150** (cod. PROMO SAT)
- **24V 250W** (cod. PROMO 24V)
USCITE: 9V e 18V (AC) sul fronte del proiettore
CORPO: alluminio e acciaio, verniciatura epossidica
DIMENSIONI: 480x185x200
PESO: 6 Kgs

